



RACCOMANDAZIONI GENERALI DI POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE

ITALIANO

## **RACCOMANDAZIONI GENERALI**

Grazie per aver scelto Venezia Mosaici per il miglioramento domestico. Le seguenti informazioni sono destinate a servire come una guida generale ma non possono sostituire la consulenza professionale necessaria per le vostre esigenze particolari.

## **ADEGUATEZZA**

Si consiglia di chiedere la consulenza di un architetto, concesso in licenza di costruttore per garantire che il materiale selezionato è adatto per le vostre circostanze. Alcune delle nostre serie non sono adatti per pavimenti o le zone soggette a diretto contatto con l'acqua o immersione in acqua ovvero piscine, fontane, spa, né quelle aree che sono soggetti ad abrasione meccanica o shock termico. Se presente, ogni pietra naturale inseriti devono essere sigillati durante l'installazione, seguendo le istruzioni del produttore del sigillante.

## **DISEGNO, ISPEZIONE E PROGETTAZIONE**

Il carattere artigianale naturale della nostra Venezia Mosaici esprimerà un livello artistico di colore, ombra, e variazioni dimensionali All'interno di ogni foglio di mosaico. Predeterminare l'installazione e la layout delle caselle di effettuare il motivo desiderato, per confermare la miscelazione desiderata basata sulla coerenza di ombreggiatura.

## **PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE**

Qualsiasi mosaico traslucido mostrerà incongruenze della superficie dove viene applicato. La superficie deve essere pulita e piatta, e la scelta dell'incollaggio dovrebbe essere bianco in modo che il suo colore non influisce l'ombra o il tono del materiale una volta che è stato impostato. Ogni produttore adesivo ha una propria guida su come preparare i substrati e la prestazione dell'adesivo finale devono inoltrare dalla stabilità dimensionale e di condizioni strutturali della superficie.

## **ADESIVI, STUCCATURA E SIGILLANTI**

Applicare l'adesivo sulla superficie e poi sul retro della piastrella o maglie precedentemente selezionati, rigorosamente entro le specifiche di installazione del produttore di adesivi. Applicare solo la quantità di adesivo da coprire in 10-15 minuti. Pulire la colla in eccesso subito dopo l'applicazione con una spugna umida. Evitare l'uso di sigillanti abrasivi, strumenti ed utensili sopra mosaici con foglia oro o argento in pietra o dipinto a mano. Subito al termine della stuccatura e necessario pulire la superficie con spugne morbide, acqua e detergente neutro per evitare l'indurimento di residui di materiale fugante sulla parte superiore del chip.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

Basta usare una spugna morbida imbevuta di acqua e sapone. Non utilizzare prodotti abrasivi / acidi o getti d'acqua ad alta pressione o pulizia a vapore. Evitare l'uso di spugne metalliche per non danneggiare la superficie della piastrella. È possibile trovare una vasta gamma di prodotti di pulizia biodegradabili o abrasivi disponibili nel vostro centro di rimodellamento o negozio di prodotti di casa più vicina.

## **NOTA**

Alcuni di questi prodotti sono concepiti come decori per uso interno e NON possono essere posati a pavimento. Si sconsiglia inoltre la possibilità di utilizzo nelle saune in quanto non vi è uno storico sufficiente a garantire la resistenza in condizioni estreme.